

# Fiche technique du produit

## VTT électrique pleine suspension "Xyron ST 4.0" (#2)CONWAY

### description

C'est possible avec le "Xyron ST 4.0 Alu" ! Avec son puissant moteur central Bosch et son énorme batterie de 800 Wh, tu voles littéralement sur les sentiers. Même les montées raides ne sont plus un problème - grâce à un couple de 100 Nm, le puissant moteur Bosch te pousse partout en haut. Avec un débattement de 150 mm à l'avant et à l'arrière, le Fully avale tout ce que le trail te lance. Les grandes roues 29" roulent en toute décontraction sur les racines et les cailloux, tandis que le récepteur Shimano "Deore" à 12 vitesses a toujours le rapport parfait à te proposer.

Ta position assise est centrale et contrôlée - idéale pour les descentes techniques et les montées raides. Le Tool-Mount sous le tube supérieur et le logement de béquille caché sur la structure arrière ? Pratique, sans sacrifier le style. L'aide à la poussée électronique t'aide quand ça ne roule pas. Et tout cela sur un cadre en aluminium stable avec un poids total autorisé de 140 kg.

### Site web



<https://www.conway-bikes.com>

**Référence d'article:** 02810805

**Référence originale:** BK26HA1530

**EAN:** 4251971176317

**EVP:** **4499,95 €**

### Données techniques

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Capacité de batterie                | 800,0 Wh                                                       |
| Équipement                          | fourche suspendue, amortisseur, aide électronique à la poussée |
| Désignation de couleur du fabricant | olive matt / dusty yellow matt                                 |
| Couleur principale                  | vert                                                           |
| Couleur secondaire                  | jaune                                                          |
| Débattement de la fourche           | 150 mm                                                         |
| Sexe                                | homme                                                          |
| Vitesses                            | 12 vitesses                                                    |
| Catégorie                           | full suspension                                                |
| Taille de roue                      | 29 "                                                           |
| Matériau 1                          | aluminium                                                      |
| Puissance du moteur                 | 250 W                                                          |
| Hauteur du cadre                    | 44 cm                                                          |
| Poids                               | 25,700 kg                                                      |
| Longueur de potence                 | 40,0 mm                                                        |
| Poids admissible du système         | 140 kg                                                         |
| Base                                | 452 mm                                                         |
| Tube supérieur                      | 615 mm                                                         |
| Empattement                         | 1269 mm                                                        |
| Profondeur                          | 485 mm                                                         |
| Tube de la selle                    | 440 mm                                                         |
| Angle d'assise                      | 77,6 °                                                         |
| Stack                               | 637 mm                                                         |
| Tube de direction                   | 130 mm                                                         |
| Angle du tube de direction          | 64,5 °                                                         |