

Ficha de Producto

MTB Eléctrica Doble Suspensión "Xyron ST 10.0" CONWAY (#2)



Descripción

¿Quieres una bicicleta que sirva para todo y que, además, tenga un diseño realmente atractivo? La «Xyron ST 10.0» es nuestro modelo estrella de la gama ST y, gracias a su motor central Bosch y a su batería de 800 Wh, te permitirá completar sin problemas largas rutas y subidas empinadas. La combinación de 150 mm de recorrido de suspensión, ruedas de 29" y un Cuadro ligero de carbono garantiza un agarre excelente y un manejo preciso.

Gracias al nuevo cambio de marchas electrónico Shimano XT Di2, ahora disfrutarás de una experiencia de conducción aún mejor: con funciones como «Auto shift» o «Free shift», podrás concentrarte plenamente en el sendero, mientras el cambio se encarga del resto! Y si alguna vez sufres un fuerte impacto contra el suelo, la función «Impact Recovery» protege incluso tu Cambio.

La geometría deportiva te sitúa en el centro de la bicicleta y te permite ejercer una buena presión sobre la Rueda delantera, lo que te proporciona el máximo control en terrenos técnicos o empinados. Y lo mejor de todo: el manejo sigue siendo muy ágil incluso en los terrenos más accidentados. Además, con el soporte para herramientas debajo del tubo superior y el soporte oculto para el caballete en la parte trasera, ¡podrás moverte con inteligencia incluso fuera de los senderos!

Sitio web



<https://www.conway-bikes.com>

Número de artículo: 02811053

Número original: BK26HA1330

EAN: 4251971182448

EVP: 5999,95 €

Datos técnicos

Capacidad de batería	800,0 Wh
Componentes	Horquilla, Amortiguador, Ayuda electrónica para empujar
Descripción del color	light grey matt / black matt
Color principal	Gris
Color secundario	Negro
Recorrido de horquilla	150 mm
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	12 velocidades
Categoría	Doble suspensión
Medida de Ruedas	29 "
Material 1	Carbono
Potencia del motor	250 W
Altura de cuadro	44 cm
Peso	23,400 kg
Longitud de tallo	40,0 mm
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Vaina inferior	452 mm
Tubo superior	615 mm
Distancia entre ejes	1269 mm
Reach	485 mm
Tubo de sillín	440 mm
Ángulo de sillín	77,6 °
Stack	637 mm
Tubo de dirección	130 mm
Ángulo de dirección	64,5 °