

Fiche technique du produit

VTT électrique pleine suspension "Xyron ST 10.0" (#2)CONWAY



description

Tu cherches un vélo polyvalent, qui en jette en plus ? Le « Xyron ST 10.0 » est notre modèle haut de gamme de la gamme ST. Grâce à son moteur central Bosch et à sa batterie de 800 Wh, il te permettra d'affronter sans peine les longues randonnées et les montées raides. La combinaison d'un débattement de 150 mm, de roues de 29 pouces et d'un cadre léger en carbone garantit une adhérence exceptionnelle et une maniabilité précise.

Grâce au nouveau récepteur électronique Shimano XT Di2, tu profites désormais d'une expérience de conduite encore meilleure : grâce à des fonctions telles que « Auto shift » ou « Free shift », tu peux te concentrer pleinement sur le sentier tandis que le récepteur s'occupe du reste ! Et si jamais tu venais à heurter violemment le sol, la fonction « Impact Recovery » protège même ton dérailleur arrière.

La géométrie sportive te place au centre du vélo et te permet d'exercer une bonne pression sur la roue avant, ce qui te garantit un contrôle maximal sur les terrains techniques ou escarpés. Et le meilleur dans tout ça : la maniabilité reste ultra-agile, même sur les terrains les plus accidentés. Et grâce au support d'outils sous le tube supérieur ainsi qu'au support de béquille dissimulé sur le cadre arrière, tu restes malin même en dehors des sentiers !

Site web



<https://www.conway-bikes.com>

Référence d'article: 02811053

Référence originale: BK26HA1330

EAN: 4251971182448

EVP: **5999,95 €**

Données techniques

Capacité de batterie	800,0 Wh
Équipement	fourche suspendue, amortisseur, aide électronique à la poussée
Désignation de couleur du fabricant	light grey matt / black matt
Couleur principale	gris
Couleur secondaire	noir
Débattement de la fourche	150 mm
Sexe	homme
Vitesses	12 vitesses
Catégorie	full suspension
Taille de roue	29 "
Matériau 1	carbone
Puissance du moteur	250 W
Hauteur du cadre	44 cm
Poids	23,400 kg
Longueur de potence	40,0 mm
Poids admissible du système	140 kg
Base	452 mm
Tube supérieur	615 mm
Empattement	1269 mm
Profondeur	485 mm
Tube de la selle	440 mm
Angle d'assise	77,6 °
Stack	637 mm
Tube de direction	130 mm
Angle du tube de direction	64,5 °