

Ficha de Producto

MTB Eléctrica Doble Suspensión "Xyron ST 10.0" CONWAY (#2)



Descripción

¿Quiere una bicicleta que pueda hacerlo todo y que, al mismo tiempo, tenga un aspecto realmente atractivo? La "Xyron ST 10.0" es nuestro modelo superior en la versión ST y, con su motor Bosch mid-drive y su Batería de 800 Wh, te llevará por largos recorridos y empinadas subidas con facilidad. La combinación de 150 mm de recorrido de la suspensión, Ruedas de 29" y un Cuadro de carbono ligero garantiza un gran agarre y un manejo preciso.

Gracias a los nuevos cambios electrónicos Shimano XT Di2, ahora te beneficiarás de una experiencia de conducción aún mejor: gracias a funciones como "Auto shift" o "free shift", podrás concentrarte plenamente en el sendero mientras los cambios hacen el resto. Y si tiene un fuerte contacto con el suelo, la función Impact Recovery protege incluso su Cambio.

La geometría deportiva te sitúa en el centro de la bicicleta y te proporciona una gran presión sobre la Rueda delantera, ofreciéndote el máximo control en terrenos técnicos o escarpados. Y lo mejor de todo es que el manejo sigue siendo muy ágil incluso en los terrenos más abruptos. Y con el soporte para herramientas bajo el tubo superior y el soporte oculto para la pata de cabra en el triángulo trasero, ¡también serás inteligente fuera del sendero!

Sitio web



<https://www.conway-bikes.com>

Número de artículo:	02811054
Número original:	BK26HA1340
EAN:	4251971182455
EVP:	5999,95 €

Datos técnicos

Capacidad de batería	800,0 Wh
Componentes	Horquilla, Amortiguador, Ayuda electrónica para empujar
Descripción del color	light grey matt / black matt
Color principal	Gris
Color secundario	Negro
Recorrido de horquilla	150 mm
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	12 velocidades
Categoría	Doble suspensión
Medida de Ruedas	29 "
Material 1	Carbono
Potencia del motor	250 W
Altura de cuadro	46 cm
Peso	23,400 kg
Longitud de tallo	50,0 mm
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Vaina inferior	452 mm
Tubo superior	638 mm
Distancia entre ejes	1289 mm
Reach	505 mm
Tubo de sillín	460 mm
Ángulo de sillín	77,6 °
Stack	651 mm
Tubo de dirección	145 mm
Ángulo de dirección	64,5 °