

Produktdatablad

CONWAY Elektrisk MTB hardtail "Cairon S 5.0 " Mod. 24




Beskrivelse

Sporty e-hardtail med høj skiftepræcision

Med "Cairon S 5.0" har CONWAY føjet et nyt familiemedlem til "Cairon"-serien. Ligesom sine søskende har e-hardtailen et pænt udseende, da rammen af aluminium giver plads til hele "PowerTube"-batteriet. Med hele 750 Wh fodrer det den sportslige fjerde - og derfor nyeste - generation af BOSCHs "Performance CX"-motor. Det generelt lave tyngdepunkt gør det naturligt og afbalanceret at køre på denne MTB. 29er-hjulene imponerer med de bedste vælteegenskaber.

Drivlinjen raffineres af SHIMANO "Deore" 10-trins gearsystem, som brillerer med høj skiftepræcision selv i krævende terræn. På tur scorer cyklen med sin stabile ligeudkørsel, RST-gaflens 120 mm fjedervandring og de 58 mm brede "Ruban"-dæk fra CONTINENTAL. For at holde styr på fremdriften er "Cairon S 5.0" udstyret med hydrauliske Bremsklodser fra TEKTRÖ, hvis kraft også kan disponeres fint på lange nedkørsler. Skivediameteren er 180 mm for og bag.

Alt i alt er "Cairon S 5.0" en elektrisk mountainbike, som du kan bruge til sporty og sprøde ture på grusstier såvel som til omfattende ture gennem landskabet. Under alle omstændigheder har batteriet tilstrækkelig kapacitet til alle eventualiteter. Og hvis ikke - kan det enten fjernes fra bunden af rammen for at blive opladet, eller du kan bruge ladestikket på siden, hvis du vil oplade det hurtigt og nemt i en pause.



Hjemmeside



<https://www.conway-bikes.com>

Artikel Nummer : 02894954

Originalnummer: 22080518

EAN: 4251507980951

EVP: 3649,95 €

Tekniske data

Batteri kapacitet	750,0 Wh
Egenskaber	Affjedringsgaffel, Elektronisk skubbehjælpning
Farvebetegnelse	darkblue metallic / lightblue
Hovedfarve	blå
Sekundær farve	blå
Forgaffelfjeder	120 mm
Køn	Damer
Gearing	10-speed
Kategori	Hardtail
Hjulstørrelse	29 "
Materiale 1	Aluminium
Motoreffekt	250 W
Ramme højde	53 cm
Vægt	24,800 kg
Frepind længde	40,0 mm
Tilladt systemvægt	130 kg
Kædestræber	455 mm
Øverste rør	640 mm
Hjulafstand	1220 mm
Reach	468 mm
Sadelrør	530 mm
Sædevinkel	74,5 °
Stack	658 mm
Hovedrør	130 mm
Hovedrørets vinkel	67,0 °