

# 2023- EINSATZKATEGORIEN

EINSATZKATEGORIE 1	EINSATZKATEGORIE 2	EINSATZKATEGORIE 2 + TRAILER	EINSATZKATEGORIE 3	EINSATZKATEGORIE 4
<b>KIDS 20", 24", 26" TS MS/MC/ML/MCL</b>	<b>CAIRON SUV FS CAIRON SUV Men &amp; Trapez CAIRON C GRV , RR RLC</b>	<b>XYRON SUV CAIRON SUV Wave CAIRON T</b>	<b>CAIRON S WME RLC FS eWME XYRON carbon</b>	<b>XYRON S aluminium</b>
Betrifft Fahrräder und EPACs, die auf normalen, befestigten Oberflächen verwendet werden, auf denen die Reifen bei durchschnittlicher Geschwindigkeit Bodenkontakt halten sollen, bei gelegentlichen Drops.	Betrifft Fahrräder und EPACs, für die Bedingung 1 gilt, und die darüber hinaus auch auf unbefestigten Straßen und Schotterwegen mit moderaten Anstiegen und Gefällen verwendet werden. Unter diesen Bedingungen kann es zu Kontakt mit unebenem Gelände und zu wiederholtem Verlust des Reifenkontakts mit dem Boden kommen. Drops sind auf 15cm oder weniger begrenzt.	Betrifft Fahrräder und EPACs, für die Bedingung 1 gilt, und die darüber hinaus auch auf unbefestigten Straßen und Schotterwegen mit moderaten Anstiegen und Gefällen verwendet werden. Unter diesen Bedingungen kann es zu Kontakt mit unebenem Gelände und zu wiederholtem Verlust des Reifenkontakts mit dem Boden kommen. Drops sind auf 15cm oder weniger begrenzt.	Betrifft Fahrräder und EPACs, für die Bedingung 1 und Bedingung 2 gelten, und die darüber hinaus auch auf unwegsamen Pfaden, unebenen unbefestigten Straßen sowie in schwierigem Gelände und auf nicht erschlossenen Wegen verwendet werden, und für deren Verwendung technisches Können erforderlich ist. Sprünge und Drops sollen weniger als 60 cm betragen.	Betrifft Fahrräder und EPACs, für die die Bedingungen 1, 2 und 3 gelten, und die für Abfahrten auf unbefestigten Wegen bei Geschwindigkeiten von weniger als 40 km/h verwendet werden. Sprünge sollen weniger als 120 cm betragen.
Weniger als 15 cm Drop- / Sprunghöhe	Weniger als 15 cm Drop- / Sprunghöhe	Weniger als 15 cm Drop- / Sprunghöhe	Weniger als 60 cm Drop- / Sprunghöhe	Weniger als 120 cm Drop- / Sprunghöhe
keine besonderen Fahrfertigkeiten erforderlich	keine besonderen Fahrfertigkeiten erforderlich	keine besonderen Fahrfertigkeiten erforderlich	technische Fertigkeiten und Übung erforderlich	technische Fertigkeiten, Übung und gute Radbeherrschung erforderlich



<b>20"+24": 60 KG zul. GG 26": 80 KG zul. GG 27.5"- 29": 120 KG zul. GG</b>	<b>140 KG zul. GG RLC, GRV &amp; RR: 120 KG zul. GG</b>	<b>140 KG zul. GG + Kids Trailer</b>	<b>140 KG zul. GG WME &amp; XYRON carbon: 130 KG zul. GG</b>	<b>140 KG zul. GG</b>
---	---	--	--	-----------------------

**CONWAY**

www.conway-bikes.com