

Scheda prodotto

MTB full suspension "WME 5.9" CONWAY Mod. 24



Descrizione

Siete alla ricerca di una bici da trail con un'esperienza di guida sportiva ed equilibrata che vi porti su colline e colline, attraverso campi e prati, tra montagne e valli? La "WME 5.9" di CONWAY è una bici di questo tipo e brilla anche per i suoi dettagli. Una novità tecnica di quest'anno è il freno a disco idraulico "Slate Trail" di TRP, che arresta in modo affidabile il Trailer Bike in discesa.

La sensazione di guida sportiva ed equilibrata è il risultato della moderna Telaio con un reach più corto, un interasse più lungo e un angolo di sterzo più lento. Le sospensioni ROCKSHOX con forcella "Lyrik Select" e Ammortizzatore "Deluxe Select+" con 150 mm di escursione rendono la bicicletta davvero capace di affrontare il fuoristrada. Nel frattempo, il mix di pneumatici SCHWALBE "Magic Mary" all'anteriore e "Big Betty" al posteriore con una larghezza di 62 mm fornisce la giusta aderenza. La collaudata Guida SHIMANO "XT" a 12 velocità con cassetta ad ampio raggio con 10-51 denti aiuta nelle salite.

Il reggisella "Drop-A-Gogo" è uno dei dettagli più raffinati che assicurano che siate sempre seduti nella posizione più efficiente sulla vostra bicicletta. Lo stesso vale per i punti di appoggio calettati esternamente, che sono meno soggetti a polvere e fango e garantiscono un look pulito.

Sito web



<https://www.conway-bikes.com>

Numero articolo: 02822880

Numero originale: BK23HA0590

EAN: 4251971103528

EVP: **3499,95 €**

Dati tecnici

Tipo	Forcella elastica, Ammortizzatore
Numero colore	graphite fade / acid metallic
Colore principale	grigio
Colore secondario	verde
Escursione	150 mm
Genere	Uomo
Velocità	12 marce
Categoria	Full Suspension
Dimensione ruote	29 "
Materiale 1	Carbonio
Altezza telaio	46 cm
Peso	15,300 kg
Lunghezza attacco manubrio	40,0 mm
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Fodero	440 mm
Tubo orizzontale	619 mm
Passo	1227 mm
Reach	467 mm
Tubo sella	460 mm
Angolo tubo sella	75,0 °
Stack	617 mm
Tubo sterzo	110 mm
Angolo tubo sterzo	65,0 °