

# Fiche technique du produit

## VTT électrique pleine suspension "Xyron ST 10.0" (#2)CONWAY



### description

Tu veux un vélo qui résiste à tout - et qui est vraiment beau ? Le "Xyron ST 10.0" est notre modèle haut de gamme de la version ST et t'emmène avec son moteur central Bosch et sa batterie de 800 Wh à travers de longues randonnées et des montées raides. La combinaison d'un débattement de 150 mm, de roues de 29" et d'un cadre en carbone léger assure une bonne adhérence et une maniabilité précise.

Grâce à la nouvelle transmission électronique Shimano XT Di2, tu profites désormais d'une expérience de conduite encore meilleure : grâce à des fonctions telles que "Auto shift" ou "free shift", tu peux te concentrer pleinement sur le trail, tandis que le récepteur s'occupe du reste ! Et si tu as un contact violent avec le sol, la fonction Impact Recovery protège même ton dérailleur arrière.

La géométrie sportive te place au centre du vélo et te donne une bonne pression sur la roue avant - tu as ainsi un maximum de contrôle sur les terrains techniques ou raides. Et le meilleur : la maniabilité reste super agile même sur les terrains les plus accidentés. Et avec le Tool-Mount sous le tube supérieur et le logement de béquille caché sur la structure arrière, tu es également en route de manière intelligente en dehors des sentiers battus !

### Site web



<https://www.conway-bikes.com>

**Référence d'article:** 02811051

**Référence originale:** BK26HA1310

**EAN:** 4251971182424

**EVP:** 5999,95 €

### Données techniques

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Capacité de batterie                | 800,0 Wh                                                       |
| Équipement                          | fourche suspendue, amortisseur, aide électronique à la poussée |
| Désignation de couleur du fabricant | light grey matt / black matt                                   |
| Couleur principale                  | gris                                                           |
| Couleur secondaire                  | noir                                                           |
| Débattement de la fourche           | 150 mm                                                         |
| Sexe                                | homme                                                          |
| Vitesses                            | 12 vitesses                                                    |
| Catégorie                           | full suspension                                                |
| Taille de roue                      | 29 "                                                           |
| Matériau 1                          | carbone                                                        |
| Puissance du moteur                 | 250 W                                                          |
| Hauteur du cadre                    | 39 cm                                                          |
| Poids                               | 23,400 kg                                                      |
| Longueur de potence                 | 40,0 mm                                                        |
| Poids admissible du système         | 140 kg                                                         |
| Base                                | 452 mm                                                         |
| Tube supérieur                      | 570 mm                                                         |
| Empattement                         | 1229 mm                                                        |
| Profondeur                          | 445 mm                                                         |
| Tube de la selle                    | 390 mm                                                         |
| Angle d'assise                      | 77,6 °                                                         |
| Stack                               | 614 mm                                                         |
| Tube de direction                   | 105 mm                                                         |
| Angle du tube de direction          | 64,5 °                                                         |