

Ficha de Producto

MTB Doble Suspensión "WME 5.9" CONWAY Mod. 24



Descripción

¿Está buscando una bicicleta de trail con una experiencia de conducción deportiva y equilibrada que le lleve por colinas y valles, por campos y prados, por montañas y valles? La "WME 5.9" de CONWAY es una bicicleta así y además brilla por sus finos detalles. Una novedad técnica de este año es el Freno de disco hidráulico "Slate Trail" de TRP, que detiene la bicicleta de forma fiable cuesta abajo.

La sensación de conducción deportiva y equilibrada es el resultado de la moderna geometría del Cuadro, con un menor alcance, una mayor distancia entre ejes y un ángulo de dirección más flojo. La suspensión ROCKSHOX con Horquilla "Lyrik Select" y Amortiguador "Deluxe Select+" con 150 mm de recorrido la hacen realmente capaz fuera de carretera. Mientras tanto, la mezcla de neumáticos SCHWALBE de "Magic Mary" delante y "Big Betty" detrás con una anchura de 62 mm proporciona el agarre adecuado. La acreditada Propulsión SHIMANO "XT" de 12 velocidades con un cassette de amplia gama con 10-51 dientes ayuda en las subidas.

La tija de sillín Tija "Drop-A-Gogo" es uno de los finos detalles que garantizan que siempre se siente en la posición más eficiente sobre la bicicleta. Lo mismo se aplica a los puntos de apoyo ocultos en el exterior, que son menos susceptibles al polvo y al barro y también garantizan un aspecto limpio.

Sitio web



<https://www.conway-bikes.com>

Número de artículo: 02822880

Número original: BK23HA0590

EAN: 4251971103528

EVP: 3499,95 €

Datos técnicos

Componentes	Horquilla, Amortiguador
Descripción del color	graphite fade / acid metallic
Color principal	Gris
Color secundario	Verde
Recorrido de horquilla	150 mm
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	12 velocidades
Categoría	Doble suspensión
Medida de Ruedas	29 "
Material 1	Carbono
Altura de cuadro	46 cm
Peso	15,300 kg
Longitud de tallo	40,0 mm
Peso máximo admisible del sistema	130 kg
Vaina inferior	440 mm
Tubo superior	619 mm
Distancia entre ejes	1227 mm
Reach	467 mm
Tubo de sillín	460 mm
Ángulo de sillín	75,0 °
Stack	617 mm
Tubo de dirección	110 mm
Ángulo de dirección	65,0 °