

Fiche technique du produit

SUV électrique "Cairon C 1.0 600" (#1)CONWAY



description

Tu veux sortir - juste rouler, laisser le quotidien derrière toi et t'immerger dans la nature ? C'est possible avec le "Cairon C 1.0". Ce SUV électrique t'offre une sensation de conduite sportive et confortable, aussi convaincante sur les chemins forestiers que sur les pistes de gravier et à travers les paysages urbains. La géométrie assure une conduite directe

direction, une stabilité directionnelle et une position assise détendue - parfaite pour les randonnées actives avec beaucoup de contrôle. Avec des roues de 29", une fourche suspendue de 120 mm et un cadre en aluminium robuste, tu roules souverainement sur les irrégularités.

Le moteur central Bosch avec Smart System te fournit une puissance fiable, la batterie de 600 Wh / 800 Wh assure une solide / bonne autonomie, et le mode eMTB+ te donne une poussée supplémentaire en montagne. Le dérailleur Shimano à 9 vitesses change de vitesse avec précision, les freins à disque hydrauliques ont une bonne prise - et ce dans toutes les situations. Des garde-boues et un poids total autorisé de 140 kg rendent le vélo adapté à un usage quotidien - et grâce à la compatibilité Bosch PowerMore 250, tu es également idéalement préparé pour les longues randonnées.

Site web



<https://www.conway-bikes.com>

Référence d'article: 02810650

Référence originale: 4251971174887

EAN: 4251971174887

EVP: 3399,95 €

Données techniques

Capacité de batterie	600,0 Wh
Équipement	fourche suspendue, aide électronique à la poussée, garde-boues
Désignation de couleur du fabricant	black / gold
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	or
Débattement de la fourche	120 mm
Sexe	femme
Vitesses	9 vitesses
Catégorie	SUV
Taille de roue	27 "
Matériau 1	aluminium
Puissance du moteur	250 W
Hauteur du cadre	53 cm
Poids	27,200 kg
Longueur de potence	100,0 mm
Poids admissible du système	140 kg
Base	466 mm
Tube supérieur	640 mm
Empattement	1213 mm
Profondeur	447 mm
Tube de la selle	530 mm
Angle d'assise	74,5 °
Stack	695 mm
Tube de direction	180 mm
Angle du tube de direction	68,0 °